

Yalelift LHP / LHG Stirnradflaschenzug

mit integriertem Rollfahrwerk (LHP), Traglast 500 – 5.000 kg

mit integriertem Haspelfahrwerk (LHG), Traglast 500 – 10.000 kg, kurze Bauart

Der Stirnradflaschenzug Modell Yalelift LH mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz.

☰ Ausstattung und Verarbeitung

- Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenführung ermöglicht es den Traghaken, mit der Unterflasche seitlich neben dem Gerät noch weiter nach oben unter den Träger zu ziehen.
- Bei der Festanbindung des innovativen Yalelift LH mit Handfahrwerk handelt es sich um die gleichen Fahrwerke, die auch schon im Yalelift IT zum Einsatz kommen.
- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Traglast von 3.000 kg einsträngig ausgelegt.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmutter.
- Die Anpassung des Fahrwerkes wird für zwei Trägerbereichsausführungen angeboten. A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80% aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.
- Die niedrig bauende Variante des Yalelift IT ist für einen weiten Trägerbereich, sowie für verschiedene Profile (z.B. INP, IPE, IPB) einstellbar.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14% ausgelegt (DIN 1025, Teil 1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellagergarantiert.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Gekapselte, dauergeschmierte und kugelgelagerte Laufrollen ermöglichen optimale Laufeigenschaften.
- Natürlich ist auch die Umrüstung des Yalelift 360 in den Yalelift LH kein Problem.



Modell	Traglast kg	Hubhöhe m	Strangzahl —	Flanschbreite mm	max. Flanschdicke t mm	min. Kurvenradius m	Gewicht bei Normalhub		Preis pro Stück		Preis je m Mehrhub	
							LHP	LHG	LHP	LHG	LHP	LHG
							kg	kg	Euro	Euro	Euro	Euro
LHP/LHG 500-A	500	3	1	60–180	19	0,90	27	31	1.928,00	2.216,00	45,00	66,00
LHP/LHG 500-B	500	3	1	180–300	19	0,90	27	32	a. A.	a. A.	45,00	66,00
LHP/LHG 1000-A	1.000	3	1	70–180	19	0,90	35	40	2.683,00	2.923,00	48,00	69,00
LHP/LHG 1000-B	1.000	3	1	180–300	19	0,90	36	41	a. A.	a. A.	48,00	69,00
LHP/LHG 2000-A	2.000	3	1	82–180	19	1,15	61	65	3.589,00	3.828,00	63,00	84,00
LHP/LHG 2000-B	2.000	3	1	180–300	19	1,15	62	67	a. A.	a. A.	63,00	84,00
LHP/LHG 3000-A	3.000	3	1	100–180	19	1,50	107	112	4.216,00	4.677,00	79,00	99,00
LHP/LHG 3000-B	3.000	3	1	180–300	19	1,40	109	114	a. A.	a. A.	79,00	99,00
LHP/LHG 5000-A	5.000	3	2	110–180	27	2,00	152	157	5.832,00	5.988,00	125,00	146,00
LHP/LHG 5000-B	5.000	3	2	180–300	27	1,80	156	161	a. A.	a. A.	125,00	146,00
LHP/LHG 10000-A	10.000	3	3	125–180	40	1,80	224	230	-	10.120,00	-	215,00
LHP/LHG 10000-B	10.000	3	3	190–310	40	1,80	227	232	-	10.274,00	-	215,00