

TSP Universal-Rollfahrwerke

Traglast 125 – 5.000 kg

Die Fahrwerke der TS-Baureihe sind standardmäßig mit Endanschlägen (Gummipuffer) ausgerüstet, die das Fahrwerk vor Beschädigungen, im Falle eines Aufpralls an eine Bahnbegrenzung oder an ein anderes Fahrwerk, schützen.

Durch Justierung der einstellbaren Abstandshülsen können die Fahrwerke auf verschiedene Flanschbreiten, sowohl für geneigte als auch parallele Flansche, eingestellt werden.

Im Lieferumfang

- leichte und kompakte Ausführung
- Absturzsicherung und Gummipuffer
- große Auswahl an Flanschbreiten
- wärmebehandelte Laufräder
- geschlossene, wartungsfreie Kugellager



TSP010



TSP050



Sie können ebenfalls auf das Profil bis zu einer Flanschbreite von 305 mm montiert werden, indem die Welle und die Abstandselemente etc. durch die W30 Flanschbreitenerweiterung ersetzt werden.

Modell	Traglast	Flanschbreite	kleinster Kurvenradius	Gewicht	Preis pro Stück	Mehrpreis Flanschbreite < 305 mm
	kg	mm	mm	kg	Euro	Euro
TSP001	125	50–163	1.150–1.200	5,1	179,10	244,30
TSP003	250	50–163	1.150–1.200	5,1	179,10	244,30
TSP005	500	50–163	1.150–1.200	5,1	179,10	244,30
TSP010	1.000	58–163	1.350–1.400	8,0	195,70	302,30
TSP015	1.500	82–204	1.600	14,0	297,10	434,70
TSP020	2.000	82–204	1.600	14,0	297,10	434,70
TSP025	2.500	82–204	1.800	23,0	409,90	581,70
TSP030	3.000	82–204	1.800	23,0	409,90	581,70
TSP050	5.000	100–204	2.400	50,0	636,60	910,80