7 Hinweis

professional.

Entspricht der Norm EN 131



Everest Plus 2E

Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen im Standbereich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu- Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Produkteigenschaften

- Belastung: max. 150 kg
- Beschichtung: natur
- Garantie: 10 Jahre
- Holmhöhe: 73 mm

- Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- äußere Breite der Unterleiter: 420 mm

	ollen: Gummi ial: Aluminium	Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.								
Modell	Arbeitshöhe	Quertraverse	Leiter ausgefahren	länge eingefahren	Transport- abmessungen ca.	Sprossen- anzahl	Gewicht	Preis pro Stück		
	m	m	m	m	mm	-	kg	Euro		
40467	4,90	0,90	4,20	2,52	ca. 2.520 ×420 ×200	2×8	11,5	630,00		
40468	5,95	1,00	5,32	3,08	ca. 3.080 ×420 ×200	2×10	13,9	712,00		
40460	7.00	1 10	6 /. /.	264	ca 26/0×/20×200	2 v 12	170	705.00		

Crestastep B

Die bequemste Holzleiter: auf Stufen sicherer arbeiten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).

Produkteigenschaften

- Belastung: max. 150 kg
- Holmhöhe: 66 mm
- Material: Holz
- Produkttyp: Holz-Stufen-Stehleiter
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: verleimt
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm



Modell	Arbeitshöhe	untere, aüßere Breite	senkrechte Leiterhöhe	Leiterlänge	Transport- abmessungen ca.	Sprossen- anzahl	Gewicht	Preis pro Stück
	m	m	m	m	mm	-	kg	Euro
40025	2,50	0,48	1,19	1,25	1.250 ×475 ×175	2 × 4	8,5	184,00
40026	2,80	0,51	1,45	1,53	1.530 ×505 ×175	2 × 5	10,3	223,00
40027	3,05	0,54	1,72	1,81	1.810 ×535 ×175	2 × 6	12,0	248,00
40028	3,30	0,57	1,98	2,09	2.090 ×565 ×175	2 × 7	14,3	279,00
40029	3,60	0,60	2,27	2,37	2.370 ×595 ×175	2 × 8	17,2	319,00
40030	4,10	0,66	2,74	2,93	2.930×655×175	2 × 10	19,8	394,00

