

Arbeitsplattform

klappbar - extrem rutschsicher und komfortabel

Ausstattung und Verarbeitung

- Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
- Plattformbelag, bestehend aus äußerst rutschfestem PVC Granulat auf weicher PVC Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Plattformbelag sehr einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.
- Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
- Plattformabmessung 1,70 m × 0,60 m.
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg – dadurch von zwei Personen nutzbar.
- Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.



* Zubehör

Haltebügel: Modell **42305**, Preis: **104,00 Euro**

Ablageschale: (in Verbindung mit Haltebügel montierbar)
Modell **41967**, Preis: **87,00 Euro**

Rollensatz: Modell **41671**, Preis: **68,00 Euro**

Holmverlängerung: Modell **40922**, Preis: **54,50 Euro**

Modell	Plattformbelag	Plattformhöhe	Arbeitshöhe	Grundfläche L × B	Maße, zusammengeklapt L × B × T	Gewicht	Preis pro Stück
		m	m	m	m		
42304	R 13	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	19,0	495,00
42303	Holz	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	18,0	363,00

Treppenpodest für den flexiblen und schnellen Einsatz

Ausstattung und Verarbeitung

- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage.
- Neigung 45°/ Neigung 60° auf Anfrage.
- Plattformlänge 400 mm – längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar
- Wahlweise Stufenbreite 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufenbelag serienmäßig Aluminium, gerieft. Auf Anfrage Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit möglich.
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.
- Geländer: Serienausstattung ohne Handläufe und Plattformgeländer. Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf / Geländer auf Anfrage.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Hinweis		45° Neigung				Stirnseitiges Plattformgeländer
		Treppenpodest Plattformläng 400 mm				
Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach DIN EN ISO 14122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht)	Senkrechte Höhe mm	400	600	800	990	-
	Ausladung mm	870	1.070	1.270	1.470	-
	Stufenanzahl	2	3	4	5	-
Stufenbreite 600 mm	Modell	40855520	40855521	40855522	40855523	42355882
	Euro	867,00	936,00	984,00	1.181,00	259,00
Stufenbreite 800 mm	Modell	40855524	40855525	40855526	40855527	42355884
	Euro	891,00	986,00	1.040,00	1.252,00	265,00
Stufenbreite 1.000 mm	Modell	40855528	40855529	40855530	40855531	42355886
	Euro	914,00	1.034,00	1.096,00	1.321,00	278,00
Einseitiger Handlauf	Modell	42355301	42355302	42355303	42355304	-
	Euro	221,00	227,00	233,00	252,00	-
Seitliches Plattformgeländer	Modell	42355843	42355843	42355843	42355843	-
	Euro	145,00	145,00	145,00	145,00	-