

ZAP Montageplattform

klappbar - mobile, komfortable und klappbare Arbeitsplattform

Ausstattung und Verarbeitung

- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg.
- Durch vier Lenkrollen am Steigteil und zwei Bockrollen am Stützteil sehr schnell und komfortabel verschiebbar.
- Extrem schnell einsatzbereit durch Zentralbremse am Aufstieg.
- Türegängig – auch im aufgebauten Zustand.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund drei verschiedener Plattformhöhen mit nur einer Arbeitsplattform.
- Beidseitiger Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Durch Klapprahmen und Schwenktreppe platzsparend zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Großflächige Arbeitsplattform 1.800 mm × 600 mm.
- Gesamtbelastung Plattform 200 kg/m².



Ein Produkt – drei unterschiedliche Plattformhöhen: 420 / 720 / 990 mm

Modell	Plattformhöhe	Arbeitshöhe	Höhe inkl. Geländer	Grundfläche inkl. Treppe, L × B	Maße, zusammengeklappt	Gewicht	Preis pro Stück
	m	max. ca. m	max. m	m	m	kg	Euro
53796	0,42 / 0,72 / 0,99	3,00	1,93	2,70 × 0,75	1,93 × 0,75 × 0,75	54,0	1.843,00

ZAP Arbeitsbühne

schneller Einsatz mit sicheren Stand

Ausstattung und Verarbeitung

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 m × 1,95 m bzw. 0,60 m × 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türegängig (Modell 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.



Platzsparend zusammenklappbar

Ballastierung

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte) für Modell 53794 und 53795 im Innenbereich (0) / Außenbereich (12)

Ballastgewicht Modellnummer: **42915**
Preis: **57,00 €**



Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben



Modell	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. m	Gerüsthöhe von / bis m	Grundfläche Ausleger		Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
				ausgefahren L × B m	ohne L × B m		
53794	1,25–2,46	4,50	2,31–3,52	1,90 × 2,30	0,80 × 2,30	92,0	3.137,00
53795	1,81–3,58	5,60	2,87–4,64	2,30 × 2,85	1,20 × 2,85	119,0	4.095,00

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.