

# Pax Tower 1T

Fahrgerüst / Klappgerüst

## ☰ Vorteile

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim zusammenführen der Aufsteckrahmen.

## ⚙ Technische Daten


- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- mit 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



## ➤ Hinweis

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

## Plattformgröße



Modell	Plattformgröße (L x B)	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gewicht	Preis pro Stück
	m	ca. m	m	m	kg	Euro
<b>53510*</b>	1,80 x 0,60	2,55	1,65	0,55	29,1	<b>545,00</b>
<b>53511</b>	1,80 x 0,60	2,55	1,65	0,55	38,3	<b>775,00</b>
<b>53512</b>	1,80 x 0,60	3,55	2,65	1,55	68,0	<b>1.626,00</b>
<b>53513</b>	1,80 x 0,60	4,55	3,65	2,55	78,0	<b>1.824,00</b>
<b>53514</b>	1,80 x 0,60	5,55	4,65	3,55	95,3	<b>2.212,00</b>
<b>53515</b>	1,80 x 0,60	6,55	5,65	4,55	111,2	<b>2.650,00</b>
<b>53516</b>	1,80 x 0,60	7,55	6,65	5,55	130,4	<b>3.038,00</b>

\*Das Modell 53510 entspricht im Grundpaket nicht der gültigen EN 1004 für Fahrbare Arbeitsbühnen. Hierzu muss das Paket "EN 1004 Aufstockpaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ballastierung/Modell	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle / 42792					
<b>Einsatz Innenbereich</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Einsatz Aussenbereich</b>	1	0	0	0	1	3